



**Poignée de gonflage des pneumatiques**

-1 Manomètre DN80 avec coque de protection classe1  
0-25 bar/psi

-Entrée: stäubli mâle RBE06

-Corps en aluminium coulé

-La gache de la poignée sert au gonflage ainsi qu'au dégonflage

**Le flexible de connexion:**

-1 Flexible caoutchouc LG 600 mm sortie embout de gonflage gros débit

-Pression de service maxi: 28 bar

-Documents qualité inclus

*Tire inflating tool:*

*-Pressure gauge DN80 with rubber protection, scale: 0-25 bar/psi (class 1.0)*

*-Intrance: Male RBE06 Staubli*

*-Cast aluminum body*

*-The spoil of the handle is used for inflation as well as deflation*

*The hosepipe for connexion:*

*-One rubber hosepipe with high flow, claw connection*

*-Maximum operating pressure: 28 bar*

*-Included quality documents*



**LJP Industries**  
18, rue de la place  
77410 CLAYE - SOUILLY CEDEX  
Tel: 01.60.26.16.72  
Contact: infos@ljpairo.com

**POIGNEE DE GONFLAGE  
GRIFFE GROS DEBIT  
INFLATING TOOL  
CLAW HIGH FLOW CONNECTION**

**Creation date :**  
2010/10/05

**P/N : LJNA 0008-GD**

**Sheet**  
1/1