



Poignée de gonflage: Inflating tool:

- 1 Manomètre DN80 classé 0-25 bar/psi
- Pressure gauge DN80 with protection rubber, scale: 0-25bar/psi (class 1.0)
- Entrée stäubli mâle RBE06
- Entrance: Male RBE06 Staubli
- Sortie stäubli femelle RBE03
- Exit: Female RBE03 Staubli

Les flexibles de connexion: The 4 hosepipes for connexion:

- 1 Flexibles caoutchouc LG 700 mm sortie embout de gonflage petit débit
- One rubber hosepipe with little flow, claw connection
- 1 Flexibles caoutchouc LG 700 mm sortie embout de gonflage gros débit
- One rubber hosepipe with high flow, claw connection
- 1 Flexibles caoutchouc LG 700 mm sortie embout de gonflage petit débit sécurisé
- One rubber hosepipe with little flow, security connection
- 1 Flexibles caoutchouc LG 700 mm sortie embout de gonflage gros débit sécurisé
- One rubber hosepipe with high flow, security connection



LJP Industries
18, rue de la place
77410 CLAYE - SOUILLY CEDEX
Tel: 01.60.26.16.72
Contact: infos@ljpairo.com

VALISE NATO
POIGNEE DE GONFLAGE POUR PNEUMATIQUE AVION
NATO CASE HANDLE INFLATING TIRE AIRPLANE

Creation date :
2014/05/16

P/N : **LJNA 3407 (V0)**

Sheet
1/1